

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI -- PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa istniejącego pomieszczenia na serwerownię  
ADRES INWESTYCJI : Końskie ul. Gimnazjalna 41b  
INWESTOR : ZOZ Końskie  
ADRES INWESTORA : J.w  
BRANŻA : Remontowo - budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Henryk Kos  
DATA OPRACOWANIA : 05.08.2018

---

Stawka roboczogodziny :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.08.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0504-01 analogia	Rozebranie posadzek (płytki ceramiczne +podłoże cementowe na głębokość 2 cm) 19.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.600</b>
2	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cęg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
3	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belki typu L19. 2.7	m m	 2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
4	KNR-W 4-01 0305-06	Uzupełnienie ścian lub ścianek grubości ponad 1/2 cęg. oraz zamurowanie otworów w ściankach i ścianach cegłami ceramicznymi na zaprawie cementowej (zamurowanie okna). 0.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
5	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 19.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.800</b>
6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 19.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.600</b>
7	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 19.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.600</b>
8	NNRNKB 202 2608-02 analogia	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. z fakturą grysową wraz z pomalowaniem farbą akrylową w kolorze istniejącej elewacji w miejscu zamurowanego okna. 1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
9	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi stalowe o odporności ogniowej EI60, o zwiększonej odporności na włamanie RC3, z obróbką obsadzenia. 2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe--sufit 19.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.600</b>
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 73.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.000</b>
12	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową dwukrotnie bez gruntowania- ściany i sufity. 92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 92.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.000</b>
13	KNNR 2 1205-01 analogia	Podłoga techniczna ze sprasowanych płyt wiórowych na ramach z profili ocynkowanych i słupkach z blachy ocynkowanej o rozstawie 60x60 cm , systemowa w/g opisu w części budowlanej projektu z 2-ma schodkami 19.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.600</b>